Addendum al manuale d'uso

ioplee

Modello e P.O.	IOP40V2M10VDA P.O.4977IO
Immagine	
Pannello : LED formato 16:9	
Dimensione dello schermo (Diagonale):40"	
Risoluzione (Pixel): 1920X1080 (Full HD)	
Contrasto :5000:1	
Luminosità (cd/m²) : 220	
Tempo di risposta (ms): 9,5	
Colori : 16,7M	
Angolo di visione (Vert/Oriz) : 178/178	
Generali	
Sistema TV: DVB-C/T/T2/S2	
Codifiche:MPEG- 4/H.264/ H.265/ HEVC Main 10	
Alimentazione : 100-240V~ 50/60Hz 74 W	
Consumo (On) : 37W	
Consumo (Stand-by) : ≤ 0,5 W	
Potenza uscita audio : 2 X 8,0W	
Rapporto di luminanza di picco : ≥65%	
DVB-C/T/T2/S2	
Canali Digitali TV/RADIO memorizzabili: 5000	
Connessioni e caratteristiche avanzate	
3 HDMI / 2 USB / 1 DIGITAL AUDIO OUT	
/ 1mini AV / 1 LAN / CI+ / 1 CUFFIA	
Funzioni SMART:Netflix, YouTube	
Miracast	
Smart TV - WI-FI - HDMI eARC/CEC	
Dimensioni e Peso	



https://eprel.ec.europa.eu/qr/2498072



Distanza Stand 41,0(cm)L



20,0(cm)P con stand

Peso (kg)	4,8
Fissaggio a parete / passo filettatura	VESA (mm) 200X200 / M6
Codice EAN	8055776234557

I pannelli LED sono prodotti con tecnologia all'avanguardia. Ci potrebbero essere, però, in certe circostanze, punti mancanti o luminosi sullo schermo. Ciò non significa che il prodotto sia difettoso. RECO garantisce la rispondenza del pannello LED alle specifiche ISO 13406-2 classe II relativamente al numero di pixel difettosi.
Le specifiche tecniche possono subire modifiche senza obbligo di preavviso

Addendum al manuale d’uso

	TV digitale			TV analogica
Sistema televisivo	DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S/S2			PAL/SECAM B/G,D/K,I SECAM L
	DVB-S/S2	**DVB-C**	**DVB-T/T2**	
Copertura Canali (Banda)	950 - 2150 MHz	47 - 862 MHz	VHF : 177,5 - 226,5 MHz UHF : 474 - 858 MHz	43.5 - 863.5 MHz
Canali Digitali TV/RADIO memorizzabili	5000			99
Impedenza antenna esterna	75 Ω			

Accessori in dotazione
1 Telecomando con 2 pile tipo AAA 1,5V
Versione del Software
V0208_09.01R.P0531 (o successiva)

Modulo wireless	
LAN wireless (IEEE 802.11b/g/n)	
Gamma di Frequenza	**Potenza massima e.i.r.p.**
2412-2472 MHz	<20 dBm(2.4G)

Condizioni Ambientali	
Temperatura operativa:	da 5°C a 35°C
Umidità operativa:	⩽80%
Temperatura di conservazione:	da -15°C a 45°C
Umidità di conservazione:	⩽90%

Made in China - Assembled in EU